

OVERZICHT VAN DE HALEMEIER VERSA STRIPS						
Model	Versa Inside 2100	Versa Linear mini	Versa Fix 4x6	Versa Fix 8x12	Versa Inside MaxiColor	Versa Linear MaxiColor
	 24 V MP	 12 V	 12 V	 12 V	 24 V MP	 24 V MP
Lichtstroom per m	2100 - 2300 lm/m	570 - 630 lm/m	400 - 450 lm/m	380 - 420 lm/m	-	-
Efficiëntie lichtbron (max.)	165 lm/W	105 lm/W	75 lm/W	56 lm/W	-	-
Vermogen per m (max.)	14 W/m	6 W/m	6 W/m	7,5 W/m	19,2 W/m	15 W/m
Lichtkleur						
Kleurweergave/CRI	RA > 90	RA > 90	RA > 80	RA > 80	-	-
Lengte band	5000 mm, 10000 mm, 50000 mm	3000 mm	1200 mm, 3000 mm, 5000 mm	2500 mm, 5000 mm	3000 mm, 5000 mm	3000 mm, 5000 mm
Max. lengte aan één stuk	5000 mm	3000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
Inkorten elke	50 mm	21 mm	20 mm	33 mm	100 mm	62,5 mm
Directe verbinding	✓	geen verbinding toegestaan				
Flexibele verbinding 50 mm	✓					
Flexibele verbinding 150 mm	✓					
Voeding voor segmenten	✓					
Soldeerkabel voor segmenten	✓	✓				
Breedte / hoogte	7,5 mm / 1,5 mm	4,5 mm / 3 mm	4 mm / 6 mm	8 mm / 12 mm	10 mm / 1,5 mm	12 mm / 2 mm
IP-klasse	IP 20	IP 20	IP 65	IP 65	IP 20	IP 20