


☐ Bestellung

☐ Anfrage

Stand 07.07.20

Eckverbindung: ☐ fingergezinkt Standard ☐ gedübelt ☐ schwalbenschwanzgezinkt


Wählen Sie einen Schubkastentyp aus!



☐ Schubkasten für Unterflurführung




☐ Innenschubkasten
Vorderstück 15 mm
tiefer als Seitenstück
für Auszug



☐ Schubkasten für Rollschubführung



☐ Schütte
Boden 4-seitig
eingenetet



☐ englischer Zug
Vorderstück 15 mm
tiefer als Seitenstück
für Auszug

Qualität/Ausführung: ☐ Classic Standard ☐ Premium ☐ Charakter
(nur für Innenschubkasten)

Wählen Sie eine Holzart aus! (Zargenstärke 13,5mm)

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| ☐ Buche <small>Standard</small> | ☐ Birke | ☐ Eiche | ☐ Esche | ☐ Mehrschicht Buche (Zargenstärke 15 mm) |
| ☐ Erle | ☐ Lärche | ☐ euro. Ahorn | ☐ euro. Kirsche | ☐ Mehrschicht Birke (Zargenstärke 15 mm) |
| ☐ Fichte | ☐ Fichte alt | ☐ Kernbuche | ☐ am. Nussbaum | ☐ Eiche Old Style |
| ☐ Zirbe | ☐ Zeder | ☐ Ulme | ☐ Räuchereiche | ☐ Weißbuche |

Oberfläche

☐ Seidenmatt lackiert Standard ☐ roh ☐ Büffelwachs ☐ Geölt ☐ Weißgeölt

Lade vorgerichtet für Auszug

Hettich Quadro V6, Vollauszug: ☐ Silent System ☐ Push to open

Hettich Quadro 4D V6: ☐ Silent System ☐ Push to open ☐ Silent System & Push to open

☐ Hettich Actro 5D Silent System

☐ Blum Movento, Vollauszug

☐ Blum Tandem, Vollauszug

☐ Grass Dynapro, Vollauszug

☐ Ohne Auszüge

☐ Lieferung inkl. Auszüge (nur Hettich und Grass möglich)

Seitliche Nut-Fräsung für Führung (nur bei Rollschubführung)

☐ 18 mm ☐ 28 mm ☐ 38 mm ☐ ohne Fräsung

Stand 07.07.20

Ladenuußenmaße:

Standardhöhen für fingergezinkte und gedübelte Schubladen:

55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295, 315, 335, 355, 375, 395 mm

Höhen für schwalbenschwanzgezinkte Schubladen:

58, 84, 110, 136, 162, 188, 214, 240, 266 mm

Zargenhöhe:	mm	mm	mm	mm
Lichte Korpusbreite:	mm	mm	mm	mm
(Bei Schütte und Rollschubführung bitte Schubkastenbreite angeben!)				
Nennlänge des Auszugs:	mm	mm	mm	mm
(Bei Schütte bitte Schubkastentiefe angeben!)				
Anzahl:	Stück	Stück	Stück	Stück

Stärke Kastenboden


☐ 9 mm Standard ☐ 12 mm

Montage Kastenboden


☐ geschraubt ☐ geklammert Standard ☐ Keine Montage (Lose)

Kupplung montiert ☐ ja ☐ nein




Ausschnitt für Siphon ☐ Standard



☐ nach Skizze
(bitte beifügen)



Griff-Fräsung oder Bohrung für Schubkasten Vorderstück

☐ Bohrung	☐ V	☐ C	☐ O
			
☐ K	☐ L	☐ Grifffräsung Vorne und Hinten	
		☐ Grifffräsung 2 Stück Vorne	

Inneneinteilung (Skizze erforderlich):

Stand 07.07.20

Sonderanfertigung - keine Rückgabe möglich!

Skizze:

Kunden-Nr.

Ansprechpartner

Telefon

Datum

Firma

Kommissions-Nr.

Fax

Unterschrift