

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024

Datum tisku: 23. 5. 2024

Verze: 0.2

Strana 1/11



REDOCOL Nábytek Osvěžující

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název/název:

REDOCOL Nábytek Osvěžující

Číslo položky:

MA10003

UFI:

0QE0-A040-V006-WXCX

* 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky/směsi:

Přípravky pro povrchovou úpravu kovů

Příslušná určená použití:

Fáze životního cyklu [LCS]

IS: Použití v průmyslových zařízeních

Oblasti použití [SU]

SU 18: Výroba nábytku

Kategorie předmětů [AC]

AC 11e: Dřevěné předměty: Nábytek a vybavení

* 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

obchodník:

Ostermann Česko spol. s r.o.

CZ

Lomnického 1705/9

14000 Praha 4 - Nusle

Česká republika

Telefon: +420 255 717 371

Telefax: +49 (0) 2871 2550-1699

E-mail: prodej.cz@ostermann.eu

Webová stránka: www.ostermann.eu

E-mail (odborník): sds@ostermann.eu

Dodavatel:

FSG Schäfer GmbH

Boschstraße 14

48703 Stadtlöhn

GERMANY

Telefon: +49 (0) 25 63 - 93 95 - 0

Telefax: +49 (0) 25 63 - 93 95 - 25

E-mail: verkauf@fsg-schaefer.de

Webová stránka: www.fsg-schaefer.de

* 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze +49 (0) 2871 2550 1224, 24h: +49 30 - 30 68 67 00 (Giftinformationen Berlin), kancelář: +49 (0) 2871 2550 1224 (Toto číslo je dostupné jen během úředních hodin.)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti	Standardní věty o nebezpečnosti	Postup klasifikace
hořlavé kapaliny (Flam. Liq. 3)	H226: Hořlavá kapalina a páry.	
Nebezpečnost při vdechnutí (Asp. Tox. 1)	H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024

Datum tisku: 23. 5. 2024

Verze: 0.2



Strana 2/11

REDOCOL Nábytek Osvěžující

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Bezpečnostní piktogramy:



GHS02
Plamen



GHS08
Nebezpečnost
pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Upozornění na fyzické nebezpečí

H226	Hořlavá kapalina a páry.
------	--------------------------

Upozornění na ohrožení zdraví

H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
------	---

Doplňující charakteristika rizik

EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
--------	---

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
------	---

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
------	------------------------------

P103	Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
------	---

Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
------	---

P233	Uchovávejte obal těsně uzavřený.
------	----------------------------------

P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/ Osobní ochranné prostředky.
------	--

Pokyny pro bezpečné zacházení Reakce

P301 + P310	PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/Poskytovatel první pomoci.
-------------	---

P303 + P361 + P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
--------------------	---

P331	NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
------	-------------------------

P370 + P378	V případě požáru: K uhašení použijte Vodní sprej, pěna odolná alkoholu, suchý prášek, oxid uhličitý (CO ₂). Hasicí přístroj třídy požáru B..
-------------	--

Pokyny pro bezpečné zacházení Skladování

P403 + P235	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
-------------	--

Pokyny pro bezpečné zacházení Likvidace

P501	Odstraňte obsah/obal Způsoby nakládání s odpadem.
------	---

2.3. Další nebezpečnost

Jiné nepříznivé účinky:

Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za perzistentní, bioakumulativní nebo toxickou (PBT).

Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za velmi perzistentní nebo velmi bioakumulativní (vPvB).

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

* 3.2. Směsi

Popis:

Směs následujících látek s neškodnými přísadami.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024

Datum tisku: 23. 5. 2024

Verze: 0.2

Strana 3/11



REDOCOL Nábytek Osvěžující

Nebezpečné složky / Nebezpečné nečistoty / Stabilizátory:

Identifikátory produktů	Název látky Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]	Koncentrace
Č. ES: 918-167-1	Uhlovodíky, C11-C12, isoalkany, <2% aromatické látky Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226) Nebezpečí Odhad akutní toxicity ATE (orální) 5 000 – 15 000 mg/kg ATE (dermálně) 2 200 – 2 500 mg/kg ATE (vdechování, pára) 4 951 – 9,3 mg/L	≥ 70 – < 100 hm. %
Č. CAS: 64742-54-7 Č. ES: 265-157-1 Indexové číslo: 649-467-00-8	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Carc. 1B (H350) Nebezpečí Odhad akutní toxicity ATE (orální) 5 000 mg/kg ATE (dermálně) 2 000 – 5 000 mg/kg ATE (vdechování, pára) 2,18 – 5,53 mg/L	≥ 10 – < 25 hm. %

Znění H- a EUH-vět: viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné informace:

V případě ztráty vědomí a dostatečného dýchání umístěte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženého vyveďte z ohrožené oblasti a uložte. Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poraďte se s lékařem.

Vdechování:

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu. Postiženého uložte na klidné místo, přikryjte a udržujte v teple. PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Při kontaktu s kůží:

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění pokožky vyhledat lékaře.

Po kontaktu s očima:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění očí vyhledat očního lékaře.

Po požití:

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné údaje k dispozici

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

Proud vody, pěna odolná vůči alkoholu, Hasicí prášek, Oxid uhličitý (CO₂).

Nevhodná hasiva:

Silný vodní proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru: Oxid uhelnatý, Oxid uhličitý (CO₂).

Nebezpečné spaliny:

Vzhledem k tomu, že výrobek obsahuje hořlavé, organické složky, v případě požáru se vytvoří hustý černý kouř, obsahující nebezpečné spaliny (viz bod 10).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024

Datum tisku: 23. 5. 2024

Verze: 0.2



Strana 4/11

REDOCOL Nábytek Osvěžující

5.3. Pokyny pro hasiče

Používat autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv. Nepoškozené nádoby odstraňte z ohroženého prostoru, pokud se to dá učinit bezpečně. Ohrožené nádoby ochladte postřikem vodou.. Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny.

5.4. Doplnující informace

Zabránit úniku hasební vody do kanalizace a vodních zdrojů. K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Bezpečnostní opatření na ochranu osob:

Odstranit veškeré zdroje vznícení. Zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Osobní ochranné prostředky:

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů. Při úniku plynu nebo při úniku do vodních zdrojů, do půdy nebo do kanalizace informujte příslušné orgány.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zneškodnění:

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent). Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace. Nesmí proniknout do podloží/půdy.

Pro čištění:

Čistit detergenty. Nepoužívat rozpouštědla. Shromažďovat ve vhodných uzavřených nádobách a předat k likvidaci.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7.

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8.

Likvidace: viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Bezpečnostní opatření

Pokyny pro bezpečnou manipulaci:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zamezte styku s kůží. Zamezte styku s očima. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Zabraňte vytváření hořlavých nebo výbušných par rozpouštědel ve vzduchu a překračujte mezní hodnoty AGW. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Opatření protipožární ochrany:

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Opatření zabraňující vzniku aerosolu a prachu:

Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

Informace k všeobecné průmyslové hygieně

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Před přestávkou a po práci umýt ruce. Po čištění používejte mastný ochranný pleťový krém.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024

Datum tisku: 23. 5. 2024

Verze: 0.2

Strana 5/11



REDOCOL Nábytek Osvěžující

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

obalové materiály:

Uchovávat/skladovat pouze v originálním balení. při pokojové teplotě Nádobu po odebrání produktu vždy dobře uzavřete.

Požadavky na skladovací prostory a obaly:

Podlahy mají být nepropustné, odpuzovat tekutiny a musí se dát snadno udržovat. Podlahy musí vyhovovat "Předpisům pro zamezení rizika zapálení následkem elektrostatického výboje (TRGS 727)".

Pokyny společného uskladnění:

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: viz část 10.

Třída skladování (TRGS 510, Německo): 3 – Hořlavé kapaliny

Další informace o podmínkách skladování:

Chraňte před teplem. Mráz, Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Toleranční meze na pracovišti

Žádné údaje k dispozici

8.1.2. Biologické limitní hodnoty

Žádné údaje k dispozici

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

Název látky	DNEL hodnota	① DNEL typ ② Expoziční cesta
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Č. CAS: 64742-54-7 Č. ES: 265-157-1	2,73 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Č. CAS: 64742-54-7 Č. ES: 265-157-1	5,58 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, místní účinky
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Č. CAS: 64742-54-7 Č. ES: 265-157-1	1,19 mg/m ³	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – inhalací, místní účinky
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Č. CAS: 64742-54-7 Č. ES: 265-157-1	0,97 mg/kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Č. CAS: 64742-54-7 Č. ES: 265-157-1	0,74 mg/kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – orální, systémové účinky
Název látky	PNEC Hodnota	① PNEC typ
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Č. CAS: 64742-54-7 Č. ES: 265-157-1	9,33 mg/kg	① PNEC Sekundární otrava

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024

Datum tisku: 23. 5. 2024

Verze: 0.2



Strana 6/11

REDOCOL Nábytek Osvěžující

* 8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Jestliže není lokální odsávání možné nebo je nedostatečné, musí být podle možností zajištěno dostatečné odvětrání pracoviště.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky



Ochrana očí/obličeje:

Při plném kontaktu: Používejte obličejový štít.

V případě potřísnění: Vhodná ochrana očí: EN 166.

Ochrana pokožky:

Při plném kontaktu: Materiál rukavic musí být odolný a nepropustný pro produkt / látku / směs.

Vhodný materiál: NBR (Nitrilkaučuk) Tloušťka materiálu rukavic: 0,4 mm.

La elección del guante adecuado depende no solo del material sino también de otras características de calidad y varía de un fabricante a otro. Como el producto es una preparación de múltiples sustancias, la resistencia del material del guante no es predecible y, por lo tanto, debe verificarse antes de su uso.

Používejte vhodný ochranný oděv. odolný proti rozpouštědlům.

Ochrana dýchacích orgánů:

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Jiná bezpečnostní opatření:

Běžná preventivní opatření protipožární ochrany. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Před přestávkou a po práci umýt ruce. Nevdechujte plyny/výpary/aerosoly.

Osobní ochranné prostředky EN 14605.

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

* 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

Skupenství: Kapalný

Barva: od příslušného značení.

Zápach: charakteristický

Základní údaje relevantní pro bezpečnost

Parametr	Hodnota	při °C	① Metoda ② Poznámka
hodnota pH	Žádné údaje k dispozici		
Bod tání	Žádné údaje k dispozici		
Bod mrazu	Žádné údaje k dispozici		
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	179 – 191 °C		② bezpečnostní list materiálu distributora
Bod vzplanutí	60 °C		② bezpečnostní list materiálu distributora
Rychlost odpařování	Žádné údaje k dispozici		
Teplota samovznícení	Žádné údaje k dispozici		
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	0,6 – 6 Obj. %		② bezpečnostní list materiálu distributora
Tlak páry	Žádné údaje k dispozici		
Hustota par	Žádné údaje k dispozici		

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024

Datum tisku: 23. 5. 2024

Verze: 0.2



Strana 7/11

REDOCOL Nábytek Osvěžující

Parametr	Hodnota	při °C	① Metoda ② Poznámka
Hustota	0,78 g/cm3	20 °C	② bezpečnostní list materiálu distributora
Objemová hmotnost	nelze použít		
Rozpustnost ve vodě	Žádné údaje k dispozici		
Viskozita, dynamická	Žádné údaje k dispozici		
Viskozita, kinematická	Žádné údaje k dispozici		

9.2. Další informace

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.2. Chemická stabilita

Směs je za doporučených podmínek skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Citlivost na teplo.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před teplem. Nestříkat proti plamenům nebo žhavým předmětům.

10.5. Neslučitelné materiály

Uchovávejte odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce). Oxidační činidlo

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhličitý (CO2), Oxid uhelnatý, Oxid dusičitý, saze.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Uhlovodíky, C11-C12, isoalkany, <2% aromatické látky Č. ES: 918-167-1
LD50 orální: 5 000 – 15 000 mg/kg (Potkan)
LD50 dermální: 2 200 – 2 500 mg/kg (Králík)
LC50 Akutní inhalační toxicita (pára): 4 951 – 9,3 mg/L (Potkan)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Č. CAS: 64742-54-7 Č. ES: 265-157-1
LD50 orální: 5 000 mg/kg (Potkan)
LD50 dermální: 2 000 – 5 000 mg/kg (Králík)
LC50 Akutní inhalační toxicita (pára): 2,18 – 5,53 mg/L 4 h (Potkan)

Akutní dermální toxicita:

Častý a trvalý kontakt s pokožkou může vyvolat její podráždění. Delší nebo opakovaný kontakt s kůží nebo sliznicí se projevuje dráždivými symptomy, jako je zarudnutí, tvorba puchýřů, kožní záněty atd.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Žádné údaje k dispozici

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024

Datum tisku: 23. 5. 2024

Verze: 0.2

Strana 8/11



REDOCOL Nábytek Osvěžující

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Uhlovodíky, C11-C12, isoalkany, <2% aromatické látky	Č. ES: 918-167-1
LC₅₀: 1 000 mg/L 4 d (ryby)	
LC₅₀: 1 000 mg/L 4 d (krabi)	
EC₅₀: 1 000 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny)	
NOEC: 0,209 mg/L 28 d (ryby)	
NOEC: 1 mg/L 28 d (krabi)	
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	Č. CAS: 64742-54-7 Č. ES: 265-157-1
LC₅₀: 100 mg/L 4 d (ryby)	
EC₅₀: 10 000 mg/L 2 d (krabi)	

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Uhlovodíky, C11-C12, isoalkany, <2% aromatické látky	Č. ES: 918-167-1
Biologické odbourání: Ano, rychle	
Poznámka: Biologicky odbouratelný.	

12.3. Bioakumulační potenciál

Uhlovodíky, C11-C12, isoalkany, <2% aromatické látky	Č. ES: 918-167-1
Log K_{OW}: 1,99	

Akumulace / Hodnocení:

Inherentně biologicky odbouratelný. Bioakumulace je to možné.

12.4. Mobilita v půdě

Žádné údaje k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Uhlovodíky, C11-C12, isoalkany, <2% aromatické látky	Č. ES: 918-167-1
Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.	
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	Č. CAS: 64742-54-7 Č. ES: 265-157-1
Výsledky posouzení PBT a vPvB: —	

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádné údaje k dispozici

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Pro likvidaci odpadu kontaktujte odbornou firmu zajišťující likvidaci.

13.1.1. Odstranění produktu/balení

Katalogová čísla/názvy odpadů podle EKO / prováděcí vyhlášky o evropském katalogu odpadů

Katalogové číslo odpadu produkt

07 01 04 *	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
------------	---

*: Likvidace musí být zpětně prokazatelná.

Katalogové číslo odpadu obal

15 01 06	Směsné obaly
----------	--------------

Způsoby nakládání s odpady

Správné odstranění odpadu / produkt:

Likvidace podle směrnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpečných odpadech.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024
Datum tisku: 23. 5. 2024
Verze: 0.2



Strana 9/11

REDOCOL Nábytek Osvěžující

Správné odstranění odpadu / balení:

Likvidace podle směrnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpečných odpadech. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity.

Jiná doporučení k likvidaci:

Návrat na stránku výrobce.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/ RID)	Vnitrozemská lodní doprava (ADN)	Přeprava po moři (IMDG)	Letecká přeprava (ICAO- TI / IATA-DGR)
14.1. UN číslo nebo ID číslo			
UN 1263	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku			
BARVA (Uhlovodíky, C11- C12, isoalkany, <2% aromatické látky)	BARVA (Uhlovodíky, C11- C12, isoalkany, <2% aromatické látky)	PAINT (Hydrocarbons, C11- C12, isoalkanes, <2% aromatics)	PAINT (Hydrocarbons, C11- C12, isoalkanes, <2% aromatics)
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
 3	 3	 3	 3
14.4. Obalová skupina			
III	III	III	III
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí			
Ne	Ne	Žádné údaje k dispozici	Ne
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
Zvláštní předpisy: 650 Omezené množství (LQ): 5L Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód): 30 Klasifikační kód: F1 Kód omezení pro tunely: (D/E)	Zvláštní předpisy: 650 Omezené množství (LQ): 5L Klasifikační kód: F1	Zvláštní předpisy: 650 Omezené množství (LQ): 5L Č. EmS: F-E, S-E	Zvláštní předpisy: 650 Omezené množství (LQ): 5L

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Žádné údaje k dispozici.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Omezení použití:

Řídit se pracovními omezeními vyplývajícími z Nařízení (92/85/EHS) o ochraně zdraví nastávajících nebo kojících matek. Nezletilí mohou podle směrnice 94/33/ES s produktem nakládat, jen pokud je eliminováno působení škodlivých látek.

Jiné předpisy EU:

Kategorie nebezpečnosti:

- P5a Hořlavé kapaliny, Kategorie 1 nebo 2
- P5b Hořlavé kapaliny
- P5c Hořlavé kapaliny, Kategorie 2 nebo 3, nejsou zahrnuty v P5a a P5b

Směrnice 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) z barev a laků:

Obsah prchavých organických sloučenin (VOC) v hmotnostních procentech: 100 hm. %

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024

Datum tisku: 23. 5. 2024

Verze: 0.2



Strana 10/11

REDOCOL Nábytek Osvěžující

15.1.2. Národní předpisy

Žádné údaje k dispozici

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

* 16.1. Upozornění na změny

1.2.	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.3.	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
1.4.	Telefonní číslo pro naléhavé situace
3.2.	Směsi
8.2.	Omezování expozice
9.1.	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
14.3.	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
14.7.	Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO
15.1.	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
16.1.	Upozornění na změny
16.5.	Seznam příslušných vět o nebezpečnosti anebo pokynů pro bezpečné zacházení z částí 2 až 15

16.2. Zkratky a akronymy

AC	Kategorie článku
ADN	Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
AGW	Prahová mezní hodnota
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Klasifikace, označování a balení
DNEL	odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
EC ₅₀	účinná koncentrace 50%
ECHA	Evropská agentura pro chemické látky
EWC	European Waste Catalogue
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Mezinárodní námořní zákon o nebezpečném zboží
IMO	International Maritime Organization
KG	tělesná hmotnost
LC ₅₀	Střední letální koncentrace
LD ₅₀	Letální dávka 50%
NFPA	Mezinárodní organizace působící v oblasti požární bezpečnosti
NOEC	Koncentrace bez pozorovaných účinků
PBT	perzistentní, bioakumulativní a toxický
PNEC	Předpokládaná koncentrace bez účinku
REACH	Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
SU	kategorie použití
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN	Organizace spojených národů
VOC	Těkavé organické sloučeniny
Pro zkratkám viz ECHA: Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti, kapitola R.20 (seznam termínů a zkratk).	

16.3. Důležitá literatura a zdroje dat

Žádné údaje k dispozici

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum zpracování: 23. 5. 2024

Datum tisku: 23. 5. 2024

Verze: 0.2



Strana 11/11

REDOCOL Nábytek Osvěžující

16.4. Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti	Standardní věty o nebezpečnosti	Postup klasifikace
hořlavé kapaliny (Flam. Liq. 3)	H226: Hořlavá kapalina a páry.	
Nebezpečnost při vdechnutí (Asp. Tox. 1)	H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.	

* **16.5. Seznam příslušných vět o nebezpečnosti anebo pokynů pro bezpečné zacházení z částí 2 až 15**

Standardní věty o nebezpečnosti	
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H350	Může vyvolat rakovinu.

16.6. Instruktažní pokyny

Žádné údaje k dispozici

16.7. Doplnující informace

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou správné podle našich nejlepších znalostí v době, kdy jdou do tisku. Účelem těchto informací je poskytnout pokyny pro bezpečné zacházení, skladování, zpracování, přepravu a likvidaci produktu uvedeného v tomto bezpečnostním listu. Informace nejsou přenositelné do jiných produktů. Pokud je produkt smíchán s jinými materiály, smíšen nebo zpracován nebo podroben zpracování, nemohou být údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu přeneseny na takto vyrobený nový materiál, pokud není výslovně uvedeno jinak.

* Změna údajů v porovnání s předchozí verzí.