

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2

Strona 1/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa/oznaczenie:

REDOCOL Odświeżanie Mebli

Nr. artykułu:

MA10003

UFI:

0QE0-A040-V006-WXCY

* 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie materiału/mieszaniny:

Pflegemittel

Istotne określone zastosowania:

Etap cyklu życia [LCS]

IS: Zastosowanie w obiektach przemysłowych

Obszary zastosowań [SU]

SU 18: Produkcja mebli

Kategorie wyrobów [AC]

AC 11e: Wyroby z drewna: Meble i wyposażenie

* 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

dystributor:

Rudolf Ostermann GmbH

PL

Schlavenhorst 85

46395 Bocholt

Niemcy

Telefon: +48 (0)32 889 84 12

Telefaks: +49 (0)2871 2550-1699

E-mail: sales.pl@ostermann.eu

Strona web: www.ostermann.eu

Dostawca:

FSG Schäfer GmbH

Boschstraße 14

48703 Stadtlohn

GERMANY

Telefon: +49 (0) 25 63 - 93 95 - 0

Telefaks: +49 (0) 25 63 - 93 95 - 25

E-mail: verkauf@fsg-schaefer.de

Strona web: www.fsg-schaefer.de

E-mail (kompetentna osoba): sds@ostermann.eu

* 1.4. Numer telefonu alarmowego

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: +48 (0) 32 889 84 12 , 24h: +49 30 - 30 68 67 00 (Giftinformationen Berlin), +48 (0)32 889 84 12 (Ten numer jest dostępny tylko w godzinach pracy biura.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrożen i kategorie zagrożen	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	Procedura klasyfikacji
płyny łatwopalne (Flam. Liq. 3)	H226: Łatwopalna ciecz i pary.	
Zagrożenie spowodowane aspiracją (Asp. Tox. 1)	H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2
Strona 2/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy zagrożeń:



GHS02
Płomień



GHS08
Zagrożenie dla zdrowia

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Wskazówki zagrożeń dla niebezpieczeństw fizycznych

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

Wskazówki zagrożeń dla niebezpieczeństw zdrowotnych

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Uzupełniające cechy zagrożeń

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.

Zwroty wskazujące środki ostrożności Prewencja

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/Środki ochrony indywidualnej.

Zwroty wskazujące środki ostrożności Reakcja

P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/ Udzielający pierwszej pomocy.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P331 NIE wywoływać wymiotów.

P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć Rozpylona woda, piana odporna na alkohol, suchy proszek, dwutlenek węgla (CO2). Gaśnica klasy pożarowej B. do gaszenia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności Magazynowanie

P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności Usunięcie odpadów

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do Metody utylizacji.

2.3. Inne zagrożenia

Inne szkodliwe skutki działania:

Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za trwałe, ulegające bioakumulacji lub toksyczne (PBT).
Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za bardzo trwałe lub wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

* 3.2. Mieszaniny

Opis:

Mieszanka następujących wymienionych substancji z bezpiecznymi domieszkami.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2
Strona 3/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

Składniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Identyfikatory produktu	Nazwa substancji Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]	Stężenie
Nr WE: 918-167-1	Węglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromatów Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226) Niebezpieczeństwo Oszacowana toksyczność ostra ATE (doustny) 5 000 - 15 000 mg/kg ATE (skórny) 2 200 - 2 500 mg/kg ATE (wdychanie, para) 4 951 - 9,3 mg/L	≥ 70 - < 100 % wag.
nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1 Nr indeksowy: 649-467-00-8	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Carc. 1B (H350) Niebezpieczeństwo Oszacowana toksyczność ostra ATE (doustny) 5 000 mg/kg ATE (skórny) 2 000 - 5 000 mg/kg ATE (wdychanie, para) 2,18 - 5,53 mg/L	≥ 10 - < 25 % wag.

Pełny tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Informacje ogólne:

W przypadku nieprzytomności i przy prawidłowym oddychaniu ułożyć w pozycji bezpiecznej i szukać porady medycznej. Poszkodowanych należy wydostać ze strefy zagrożenia i ułożyć. We wszystkich przypadkach budzących wątpliwości lub jeśli istnieją objawy, zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych:

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku. Poszkodowanych należy wygodnie ułożyć, przykryć i utrzymywać w cieple. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą:

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W razie podrażnień skóry udać się do lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku podrażnienia oczu zasięgnąć porady lekarza okulisty.

W przypadku połknięcia:

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych danych

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

Rozpylony strumień wody, piana gaśnicza, Proszek gaśniczy, Dwutlenek węgla (CO₂).

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Pełny strumień wody.

5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku pożaru: Tlenek węgla, Dwutlenek węgla (CO₂).

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2

Strona 4/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

Niebezpieczne produkty spalania:

Produkt zawiera składniki palne, organiczne, w przypadku pożaru, powstaje gęsty czarny dym, zawierające niebezpieczne spalania produktów (patrz punkt 10).

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież odporną na chemikalia. Jeśli jest to możliwe w bezpieczny sposób, usunąć nieuszkodzone pojemniki ze strefy zagrożenia. Schłodzić zagrożone pojemniki spryskując wodą. Nie wdychać gazów eksplozywnych i pożarowych.

5.4. Dodatkowe wskazówki

Woda do gaszenia nie powinna dostać się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać rozproszonego strumienia wody.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Osobiste środki ostrożności:

Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

Środki ochrony indywidualnej:

Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. W przypadku ulatniania się gazu lub przedostania się do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomić kompetentne organa władzy.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

W celu hermetyzacji:

Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący). Zebrany materiał traktować zgodnie z sekcją Usunięcie. Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby.

Do czyszczenia:

Czyścić detergentami. Unikać rozpuszczalników. Gromadzić w odpowiednich zamkniętych pojemnikach i usuwać

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Bezpieczna obsługa: patrz sekcja 7.

Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.

Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne

Wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania:

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unikać tworzenia łatwopalnych lub wybuchowych oparów rozpuszczalnika w powietrzu i przekraczać dopuszczalne wartości AGW. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki zabezpieczające przed pożarem:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2
Strona 5/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

Środki do zahamowania tworzenia się aerozolu i pyłu:

Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Wskazówki na temat ogólnej higieny przemysłowej

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Po oczyszczeniu należy zastosować preparaty natłuszczające skórę.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

materiały pakunkowe:

Przechowywać/magazynować wyłącznie w oryginalnym pojemniku. w temperaturze pokojowej Po pobraniu produktu należy zawsze dokładnie zamykać pojemnik.

Wymagania dla pomieszczeń magazynowych i pojemników:

Podłogi powinny być nieprzepuszczalne, odporne na ciecze i łatwe do czyszczenia. Podłoga musza odpowiadać niemieckim "wytycznym na temat uniknięcia niebezpieczeństw zapłonowych wskutek ładunków elektrostatycznych (TRGS 727)".

Wskazówki do składowania kolektywnego:

Substancje, których należy unikać: patrz rozdział 10.

Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510, Niemcy): 3 – Płyny łatwopalne

Informacje dodatkowe na temat warunków składowania:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Mróz, Chronić przed światłem słonecznym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dostępnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.1.1. Wartości graniczne na stanowisku roboczym

Brak dostępnych danych

8.1.2. Biologiczne wartości graniczne

Brak dostępnych danych

8.1.3. Wartości DNEL/PNEC

Nazwa substancji	DNEL wartość	① DNEL typ ② Droga narażenia
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1	2,73 mg/m3	① DNEL pracownik ② Długotrwałe – wdychanie, działanie układowe
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1	5,58 mg/m3	① DNEL pracownik ② Długotrwałe – wdychanie, działanie miejscowe
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1	1,19 mg/m3	① DNEL Konsument ② Długotrwałe – wdychanie, działanie miejscowe
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1	0,97 mg/kg m.c./dziennie	① DNEL pracownik ② Długotrwałe – przez skórę, działanie układowe

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2

Strona 6/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

Nazwa substancji	DNEL wartość	① DNEL typ ② Droga narażenia
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1	0,74 mg/kg m.c./dziennie	① DNEL Konsument ② Długotrwałe – droga pokarmowa, działanie układowe

Nazwa substancji	PNEC wartość	① PNEC typ
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1	9,33 mg/kg	① PNEC Zatrucie wtórne

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli

Jeśli nie jest możliwa lub wystarczająca miejscowa wentylacja, należy zapewnić dobrą wentylację całego stanowiska roboczego.

8.2.2. Środki ochrony indywidualnej



Ochrona oczu/twarzy:

W pełnym kontakcie: Stosować ochronę twarzy.

W powitalnym kontakcie: Właściwa ochrona oczu: EN 166.

Ochrona skóry:

W pełnym kontakcie: Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być odporny i nieprzepuszczalny dla produktu / substancji / mieszaniny.

Odpowiedni materiał: NBR (Nitrylokauczuk) Grubość materiału rękawic: 0,4 mm.

Wybór odpowiedniej rękawicy zależy nie tylko od materiału, ale także od innych cech jakościowych i zależy od producenta. Ponieważ produkt jest preparatem wieloskładnikowym, odporność materiału rękawic nie jest przewidywalna i dlatego należy go sprawdzić przed użyciem.

Nosić odpowiednią odzież ochronną. odporny na środek rozpuszczający.

Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Pozostałe środki ochronne:

Ogólnie przyjęte środki zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowej. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Nie wdychać gazu/pary/aerozolu.

Środki ochrony indywidualnej EN 14605.

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska

Brak dostępnych danych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan skupienia: Ciekły

Kolor: przez odpowiedniego oznakowania.

Zapach: charakterystyka

Specjalne dane bazowe dotyczące bezpieczeństwa

Parametr	Wartość	przy °C	① Metoda ② Uwaga
pH	Brak dostępnych danych		
Temperatura topnienia	Brak dostępnych danych		

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2

Strona 7/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

Parametr	Wartość	przy °C	① Metoda ② Uwaga
Temperatura zamarzania	Brak dostępnych danych		
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	179 - 191 °C		② Karta charakterystyki Dostawca.
Temperatura zapłonu	60 °C		② Karta charakterystyki Dostawca.
Szybkość parowania	Brak dostępnych danych		
Temperatura samozapłonu	Brak dostępnych danych		
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości	0,6 - 6 % obj.		② Karta charakterystyki Dostawca.
Prężność pary	Brak dostępnych danych		
Gęstość par	Brak dostępnych danych		
Gęstość	0,78 g/cm3	20 °C	② Karta charakterystyki Dostawca.
Gęstość usypowa	nie dotyczy		
Rozpuszczalność w wodzie	Brak dostępnych danych		
Lepkość, dynamiczna	Brak dostępnych danych		
Lepkość, kinematyczna	Brak dostępnych danych		

9.2. Inne informacje

Brak dostępnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Nie są znane reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilność chemiczna

Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach składowania, stosowania i temperatury.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Wrażliwość termiczna.

10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie spryskiwać żarzących się przedmiotów ani płomienia.

10.5. Materiały niezgodne

Nie przechowywać razem z ... (materiałami określonymi przez producenta). Środek utleniający

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Dwutlenek węgla (CO₂), Tlenek węgla, Ditlenek azotu, sadza.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Węglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromatów Nr WE: 918-167-1
LD₅₀ doustny: 5 000 - 15 000 mg/kg (Szczur)
LD₅₀ skórny: 2 200 - 2 500 mg/kg (Królik)
LC₅₀ Ostra toksyczność inhalacyjna (para): 4 951 - 9,3 mg/L (Szczur)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2
Strona 8/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1

LD₅₀ doustny: 5 000 mg/kg (Szczur)

LD₅₀ skórny: 2 000 – 5 000 mg/kg (Królik)

LC₅₀ Ostra toksyczność inhalacyjna (para): 2,18 – 5,53 mg/L 4 h (Szczur)

Ostra toksyczność skórna:

Częsty i przewlekły kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień skóry. Dłuższy lub powtarzający się kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi prowadzi do symptomów podrażniających takich jak zaczerwienienie, tworzenie się pęcherzyków, zapalenie skóry itd.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Brak dostępnych danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Węglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromatów Nr WE: 918-167-1

LC₅₀: 1 000 mg/L 4 d (ryby)

LC₅₀: 1 000 mg/L 4 d (skorupiaki)

EC₅₀: 1 000 mg/L 3 d (Glony, algi/rośliny wodne)

NOEC: 0,209 mg/L 28 d (ryby)

NOEC: 1 mg/L 28 d (skorupiaki)

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1

LC₅₀: 100 mg/L 4 d (ryby)

EC₅₀: 10 000 mg/L 2 d (skorupiaki)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Węglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromatów Nr WE: 918-167-1

Biodegradacja: Tak, szybka

Uwaga: Biodegradowalny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Węglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromatów Nr WE: 918-167-1

Log K_{ow}: 1,99

Akumulacja / Ocena:

Biodegradacji. Bioakumulacji możliwe.

12.4. Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Węglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromatów Nr WE: 918-167-1

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Substancja ta nie spełnia kryteriów PBT/vPvB zarządzenia REACH, aneks XIII.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: —

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak dostępnych danych

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnych danych

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2
Strona 9/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

W celu usunięcia odpadów zwrócić się do licencjonowanej firmy zajmującej się utylizacją.

13.1.1. Usuwanie produktu/opakowania

Kod odpadów/oznaczenia odpadów zgodnie z EAK/AVV

Kod odpadu Produkt

07 01 04 *	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ługi macierzyste
------------	--

*: Wymagane jest zaświadczenie o utylizacji odpadów.

Kod odpadu opakowanie

15 01 06	Opakowania mieszane
----------	---------------------

Rozwiązania postępowania z odpadami

Prawidłowe usuwanie / Produkt:

Usunięcie zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE dotyczącą odpadów i odpadów niebezpiecznych.

Prawidłowe usuwanie / Opakowanie:

Usunięcie zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE dotyczącą odpadów i odpadów niebezpiecznych. Skażone opakowania należy całkowicie opróżnić i po odpowiednim wyczyszczeniu mogą one być повторно wykorzystane.

Inne zalecenia dotyczące usuwania:

Wróć do dystrybutora..

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/ RID)	Transport śródlądowy (ADN)	Transport morski (IMDG)	Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
-----------------------------	----------------------------	-------------------------	---

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1263	UN 1263	UN 1263	UN 1263
---------	---------	---------	---------

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

FARBA (Węglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromatów)	FARBA (Węglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromatów)	PAINT (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics)	PAINT (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics)
--	--	---	---

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

 3	 3	 3	 3
--	--	--	--

14.4. Grupa pakowania

III	III	III	III
-----	-----	-----	-----

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Nie	Nie	Brak dostępnych danych	Nie
-----	-----	------------------------	-----

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Przepisy specjalne: 650 Ograniczona ilość (LQ): 5L Nr. niebezpieczeństwa (nr. Kemler): 30 Kod klasyfikacyjny: F1 Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: (D/E)	Przepisy specjalne: 650 Ograniczona ilość (LQ): 5L Kod klasyfikacyjny: F1	Przepisy specjalne: 650 Ograniczona ilość (LQ): 5L Numer EmS: F-E, S-E	Przepisy specjalne: 650 Ograniczona ilość (LQ): 5L
--	--	---	--

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostępnych danych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2
Strona 10/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

* 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Ograniczenia obszarów zastosowania:

Przestrzegać ograniczeń zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących matek według wytycznych dyrektywy o ochronie kobiet w ciąży i matek karmiących (92/85/EWG). Według wytycznych 94/33/WE młodzież może mieć styczność z produktem tylko, jeśli unika się szkodliwych działań substancji niebezpiecznych.

Pozostałe przepisy UE:

Kategorie ryzyka:

- P5a Płyny łatwopalne, Kategoria 1 lub 2
- P5b Płyny łatwopalne
- P5c Płyny łatwopalne, Kategoria 2 lub 3, niewymienione w P5a i P5b

Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie ograniczeń emisji LZO z farb i lakierów:

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) w procentach wagi: 100 % wag.

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dostępnych danych

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

* 16.1. Wskazanie zmiany

1.2.	Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.3.	Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
1.4.	Numer telefonu alarmowego
3.2.	Mieszaniny
8.2.	Kontrola narażenia
9.1.	Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
14.3.	Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14.7.	Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
15.1.	Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
16.1.	Wskazanie zmiany
16.5.	Wykaz odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i/lub zwrotów wskazujących środki ostrożności z sekcji od 2 do 15

16.2. Skróty i akronimy

AC	Kategoria artykułu
ADN	Europejska umowa w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi
ADR	Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
AGW	Najwyższe dopuszczalne stężenie
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie
DNEL	pochodny poziom niepowodujący zmian
EC ₅₀	stężenie efektywne 50%
ECHA	Europejska Agencja Chemikaliów
EWC	European Waste Catalogue
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Międzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim
IMO	International Maritime Organization
KG	masa ciała
LC ₅₀	Średnie stężenie śmiertelne

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami

Data opracowania: 23 maj 2024

Data druku: 23 maj 2024

Wersja: 0.2
Strona 11/11



REDOCOL Odświeżanie Mebli

LD ₅₀	Dawka śmiertelna 50%
NFPA	Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpowodziowej
NOEC	Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
PBT	trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
PNEC	Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
REACH	Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów
RID	Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
SU	kategoria stosowania
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN	Organizacja Narodów Zjednoczonych
VOC	Lotne związki organiczne

Skróty i akronimy znajdują się w ECHA: Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego, rozdział R.20 (lista terminów i skrótów).

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje źródłowe

Brak dostępnych danych

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrożeń i kategorie zagrożeń	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	Procedura klasyfikacji
głównie łatwopalne (<i>Flam. Liq. 3</i>)	H226: Łatwopalna ciecz i pary.	
Zagrożenie spowodowane aspiracją (<i>Asp. Tox. 1</i>)	H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.	

* 16.5. Wykaz odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i/lub zwrotów wskazujących środki ostrożności z sekcji od 2 do 15

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H350	Może powodować raka.

16.6. Wskazówki szkoleniowe

Brak dostępnych danych

16.7. Dodatkowe wskazówki

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki są prawidłowe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w momencie przekazania do druku. Informacje te mają na celu dostarczyć wskazówek dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania, przetwarzania, transportu i usuwania produktu wymienionego w tej karcie charakterystyki. Informacje nie mogą być przenoszone na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany z innymi materiałami, zmieszany lub przetworzony lub poddany obróbce, dane zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie mogą zostać przeniesione na tak wytworzony nowy materiał, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wersji.