

GRUNDIERFOLIE

Toepassingsgebieden	■ Schuurbaar grundierfolie. ■ De ideale ondergrond voor het verder (af)lakken in meubelbouw.						
Draagmaterialen/ ondergrond	■ Spaanplaat, MDF-plaat, hout of andere plaatmaterialen.						
Verwerking	■ Op vlak-, doorloop-, quickstep-, dual band persen en op warme / koude rolpersen (laminee rinstallaties) met alle gangbare lijmen. ■ Voor het verwerken van de rol, is speciale apparatuur vereist.						
Persdruk / verwerkingstemperatuur	■ Afhankelijk van lijm methode, doorvoersnelheid en druk- / verblijftijd <u>Voorbeeld :</u> <table> <tr> <td>Temperatuur</td><td>90 - 160 °C</td></tr> <tr> <td>Druk</td><td>0,3 - 0,4 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Perstijd</td><td>50 - 10 sec</td></tr> </table> ■ De temperatuur van de te bewerken onderdelen dient minimaal te 20 °C zijn.	Temperatuur	90 - 160 °C	Druk	0,3 - 0,4 N/mm ²	Perstijd	50 - 10 sec
Temperatuur	90 - 160 °C						
Druk	0,3 - 0,4 N/mm ²						
Perstijd	50 - 10 sec						
Opslag	■ In originele verpakking, droog en droog bewaren (ca. 20 °C, 55 - 65 % luchtvochtigheid), 6 maanden						