



PATTEX RAPIDO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo poliuretano bicomponente rapido.

CAMPI D'IMPIEGO

Pattex Rapido è indicato per il fissaggio di telai di porte e infissi in interni ed esterni; applicazione di gradini di scale; isolamento di tubi, protezione di installazioni elettriche (passacavi, scatolette, quadri elettrici ecc.);

Adatto anche al fissaggio, isolamento e riempimento di cavità attorno ai cassonetti porta avvolgibili, pareti divisorie e pannelli, di condotti di condizionamento, raffreddamento, riscaldamento e ventilazione.

Ideale per tutti quei lavori rapidi di riempimento, isolamento e fissaggio operando in massima sicurezza per l'assenza di solventi e propellenti. Pattex Rapido ha ottima adesione su diversi materiali quali muratura, calcestruzzo, intonaco, legno, metalli e la maggior parte delle materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE). Elevate caratteristiche di isolamento termico (caldo e freddo) ed acustico.

Dopo indurimento è intonacabile, tinteggiabile e verniciabile e mantiene inalterate le proprie caratteristiche nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Parte resina: polioli Parte indurente: isocianati
Densità	50 Kg/m ³ circa (espanso)
Viscosità	8000 mPas
Tempo di indurimento	dopo 4 minuti il prodotto può essere tagliato
Tempo di indurimento completo	20 minuti circa
Temperatura di applicazione	fra +10°C e +30°C (ottimale da +15°C a +25°C)
Reazione al fuoco	Classe B2 (DIN 4102)
Resistenza a trazione	8,5 N/cm ³ circa

STOCCAGGIO

Pattex Rapido deve essere conservato in ambiente fresco e asciutto, TEME IL GELO.

Il tempo di conservazione è pari a 12 mesi per il prodotto ben conservato.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti

I fondi devono essere puliti, compatti, privi di polvere, grasso ed eventuali distaccanti. Con telai in materiale plastico, pulire le superfici da incollare da eventuali residui di distaccante (levigare o lavare con solvente).

Svitare il tappo rosso della cartuccia ed avvitare il miscelatore statico. Inserire la cartuccia in una pistola per silicone con l'apposito pistone in dotazione ed estrarre direttamente.

Per penetrare meglio in piccole cavità, innestare sopra il miscelatore statico la prolunga in dotazione, tagliandola a misura se necessario.

SCHEDA TECNICA
(Milano, Aprile 2008)



Henkel Italia SpA
Via Amoretti 78 - 20157 Milano
www.henkel.it
info.adesivi@henkel.it

PATTEX RAPIDO

Applicazione

Estrudere direttamente il prodotto nella zona interessata al fissaggio, all'isolamento e/o riempimento. Montaggio porte: posizionare e mettere in squadra il telaio con la porta. Preparare la cartuccia come precedentemente descritto. Appoggiare la punta del miscelatore statico o della prolunga, se innestata, sul telaio oppure sul controtelaio della porta.

Estrudendo in modo uniforme applicare 6 cordoli di adesivo, lunghi 15-20 cm circa, all'altezza dei punti di fissaggio in corrispondenza di cardini e serratura. Per ottenere un fissaggio ottimale è indispensabile estrudere il prodotto al centro della larghezza del telaio o controtelaio, in modo tale che l'espanso aderisca sull'intera larghezza dello stesso. L'adesivo non cola in fase di espansione.

Non è più necessario utilizzare nastri maschera. Indurisce e si espande senza bisogno di inumidire e indipendentemente dall'umidità dell'aria. Dopo circa 4 minuti si può tagliare l'espanso.

Dopo circa 10 minuti si possono togliere i morsetti. Dopo 20 minuti può essere sollecitato.

Avvertenze

Eliminare immediatamente con solventi adatti, per esempio acetone o alcol etilico denaturato, le eventuali macchie di prodotto fresco.

Una volta indurito, l'adesivo può essere eliminato solo meccanicamente.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.