

REDOCOL PUR REINIGER

Eigenschappen

REDOCOL PUR Reiniger is een reinigingsmiddel geschikt voor alle polyurethaan smeltlijmen, die nog niet zijn uitgehard. Het product kenmerkt zich door een zeer goede reinigingswerking en benetting. Door de blauwe kleur is het product goed herkenbaar. Door toevoeging van dit speciale middel wordt de chemische reactie van PU-smeltlijmen onderbroken.

Verwerkingstips

Verwerkingstemperatuur*:

In de lijmbak	100 - 170 °C
Aan de opbrengwals	100 - 170 °C
Reinigingstemperatuur	ca. 120 °C

*In het algemeen wordt REDOCOL PUR Reiniger met dezelfde temperatuur als het daarvoor gebruikte PU-smeltlijm verwerkt.

Opslag en houdbaarheid

REDOCOL PUR Reiniger is in originele verpakking (koel en droog opgeslagen) circa 24 maanden houdbaar.

Chemisch-technische informatie

Levervorm	korrels (granulaat), patronen, 1 kg blok
Kleur	blauw
Viscositeit (Brookfield)	5.500 – 10.000 mPa.s
Reactiveringspunt (ring & bol)	68 – 75 °C

Etikettering

Leest u het **veiligheidsinformatieblad** goed door voor gedetailleerde productinformatie over:

- Kenmerken gevaarlijke stoffen
- Transportvoorschriften
- Veiligheidsvoorschriften