

AQUENCE LD 084Nota come DORUS LD 084 spezial
Febbraio 2017**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

AQUENCE LD 084 attiene alle seguenti caratteristiche:

Tecnologia	Dispersion PVA
Tipo di Prodotto	Adesivo per verniciati
Applicazione	Assemblaggio
Aspetto	bianco leggermente opaco dopo l'asciugatura

Campi di applicazione

- Incollaggio di parti in legno poroso su superfici poliuretaniche e vernicate AC senza trattamento di sabbiatura

Proprietà del Prodotto

- Media viscosità
- Elevato contenuto di agenti leganti
- Permette di ottenere giunture adesive elastiche
- Ottima adesione su superfici indurite
- Non indicato per inserimento tasselli

Dati tecnici**AQUENCE LD 084:**

Temperatura minima di filmazione, °C (MFT)	~+10
DIN 53787	
Viscosità, Brookfield - RVT, 5/20/20, mPas ISO 2555	4 500 - 20 000

Valore di PH (20 °C)	8 - 9,5
ISO 976	

ISTRUZIONI PER L'USO**Avvertenze Preliminari**

Prima di utilizzare il prodotto è necessario leggere la Scheda di Sicurezza per informazioni riguardanti misure precauzionali e raccomandazioni di sicurezza.

Anche per prodotti chimici esenti da etichette obbligatorie, dovrebbero sempre essere osservate le precauzioni più rilevanti. Prego riferirsi anche alle istruzioni locali di sicurezza e contattare Henkel per un supporto analitico.

Indicazioni per l'impiego**Tempo aperto**

Tempo aperto (grezzo, faggio verniciato), min: ~12

Tempo di pressione

Tempo di pressione (faggio grezzo/verniciato), ≥15 min:

I dati mostrati sono basati su 8-12% di umidità del legno, 20°C temperatura ambiente e del materiale con 65% di umidità relativa, 0.5 N/mm² di pressione e applicazione adesivo di 100 g/m².

La temperatura di esercizio della colla e del materiale deve essere superiore a 10°C.

L'adesivo è fornito pronto all'uso. Se necessario diluire con acqua fino al 3 %.

Le parti devono essere unite entro il tempo aperto e tenute in pressione fino a che l'adesione iniziale non è sufficiente per processi successivi.

Per l'incollaggio di superfici vernicate sono raccomandati test preliminari. Le superfici devono essere prive di polvere e grassi. Dal momento che le vernici differiscono molto tra loro, controllare la compatibilità con la colla. Il tipo di vernice e l'invecchiamento può influenzare il tempo aperto e di pressa. superfici con vernici completamente reticolate sono difficili da incollare. la colla che fuorisce dai giunti dovrebbe essere rimossa immediatamente poiché può rovinare la vernice.

Applicazione

In strato sottile anche con pennello, spatola dentata, applicatore automatico o manuale

Pulizia

I sistemi di applicazione dell'adesivo possono essere puliti facilmente usando acqua fresca o tiepida prima di reinserire nuovo adesivo. Residui solidi di adesivo devono essere rimossi meccanicamente.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in confezione originale chiusa ermeticamente in luogo fresco, asciutto lontano dal gelo.

Agitare bene prima dell'uso.

La durata dello stoccaggio è fino a 6 mesi.

Non conservare sopra i 30°C.

Classificazione:

Fare riferimento alla corrispondente scheda di sicurezza per dettagli riguardo:

Informazione sulla pericolosità**Regolamentazione sul trasporto****Regolamentazione sulla sicurezza**

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Avvertenze

Nota:

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali di cui non siamo a conoscenza.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto. Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA notare quanto segue:

Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile, a qualunque livello legale, la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso l'ammontare della consegna coinvolta.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il seguente disclaimer:

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti.

Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge

In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente disclaimer:

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, **Henkel Corporation disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Corporation. Henkel Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.**

La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi come indicazione che essi siano liberi da servizi di brevetti detenuti da altri o come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che possono coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri Paesi.

Utilizzo dei marchi:

[Salvo quando diversamente indicato] tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati di Henkel e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti, in Germania, e altrove.

Reference 0.1