

## Rakoll®lackleim 8551

**Type de produit** Adhésif en dispersion aqueuse.

**Caractéristiques du produit**

- Viscosité moyenne
- Bonnes propriétés d'adhésion
- Vitesse de séchage rapide

**Applications typiques** Collage de matériaux de bois absorbants avec des surfaces peintes et plastiques.

**Substrats adaptés**

- Bois et matériaux à base de bois
- Surfaces peintes
- Surfaces plastiques telles que PVC, ABS

### Propriétés typiques

Propriété	Valeur
Base	Dispersion de copolymère
Couleur	Blanc, transparent une fois sec
pH	env. 8.5
Point blanc	env. 0°C
Viscosité (Brookfield HB, Sp3, 20rpm, à 20°C)	env. 8 000 mPa.s
Durée de vie	12 mois

**Instructions d'application** Le temps ouvert et le temps de séchage de la colle sont fortement influencés par les conditions de travail, par exemple température, humidité et surtout, la structure de la surface peinte ainsi que le pouvoir absorbant des pièces. La quantité de colle appliquée et toute tension dans les matériaux avoir un effet important lors du collage sur la peinture.

De bons résultats de collage seront obtenus dans les conditions suivantes :

Température ambiante, du matériau et de l'adhésif : 18°C – 20°C

Teneur en humidité : 8 – 10%

Humidité relative : 40 – 60%

Application de l'adhésif : env. 150 g/m<sup>2</sup>

Temps ouvert à 150 g/m<sup>2</sup> : 3 – 6 minutes

Pression pour des pièces sans stress : 0,1 – 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Temps de pressage minimum : à partir de 3 minutes

Les peintures de différents fabricants peuvent avoir des propriétés très différentes qui influencent le temps de prise et, surtout, la force de collage.

Des essais préliminaires d'une durée minimale de 24 heures doivent être effectués dans tous les cas.

#### Préparation du matériel :

Les surfaces à coller doivent être exemptes de poussière et de graisse. La bande à coller doit être droite et exempte de tension. Les articulations doivent être parfaitement ajustées. Un ajustement imprécis prolongera le temps de prise et réduira la force.

#### Application de la colle :

Appliquez la colle en couche fine et uniforme sur la surface la plus appropriée à l'aide d'un flacon, d'un pinceau ou d'un rouleau.

**IMPORTANT :** les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous pensons qu'elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement de matériaux ou de conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.

® et ™ sont des marques commerciales de H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller") ou d'une de ses sociétés associées.

**NOTE À L'UTILISATEUR :** en commandant/recevant le produit, vous acceptez les **termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller** applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité et garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejettés. Dans tous les cas, (1) la responsabilité globale d'H.B. Fuller pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés. (2) H.B. Fuller n'est pas responsable des pertes de profits, baisses de marge, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutives résultant ou en rapport avec la fourniture de produits. (3) Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite, sauf si la loi le permet.





<b>Instructions d'application</b>	<b>Pressage :</b> Placez les pièces ensemble dans le temps ouvert et appuyez aussi longtemps que nécessaire pour obtenir une résistance initiale suffisante. La pression doit être suffisamment intense pour que les surfaces à joindre soient serrées.
<b>Instructions de nettoyage</b>	Nettoyer les appareils de travail avec de l'eau avant que la colle ne sèche.
<b>Instructions de nettoyage</b>	Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes options de conditionnement existantes.
<b>Conditions de stockage</b>	Dans son emballage d'origine scellé à l'abri du soleil, de la poussière, de l'humidité et des hautes températures. Dans un endroit propre et sec au-dessus de +5°C et en dessous de +35°C. En restant en dessous de la température recommandée, ce produit n'est plus réutilisable après le réchauffement.
<b>Recommandations pour l'élimination</b>	Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour les instructions d'élimination.
<b>Consignes de sécurité</b>	Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour les consignes de sécurité.

**IMPORTANT :** les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous pensons qu'elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement de matériaux ou de conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.

® et ™ sont des marques commerciales de H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller") ou d'une de ses sociétés associées.

**NOTE À L'UTILISATEUR :** en commandant/recevant le produit, vous acceptez les **termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller** applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejettés. Dans tous les cas, (1) la responsabilité globale d'H.B. Fuller pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés. (2) H.B. Fuller n'est pas responsable des pertes de profits, baisses de marge, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutive résultant ou en rapport avec la fourniture de produits. (3) Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite, sauf si la loi le permet.

