

Heinol Glissol Heinol Glissol



Art.-Nr. 2001	12 x 100 ml Tube pro Karton
Art.-Nr. 2003	2.500 ml Weithalsbehälter
Art.-Nr. 2004	30 Liter Hobbock
Art.-Nr. 2005	5 ml Tube
Art.-No. 2001	12 x 100 ml tube per box
Art.-No. 2003	2.500 ml container
Art.-No. 2004	30 Liter hobbock
Art.-No. 2005	5 ml tube

Universell einsetzbares Langzeitgleit- und Schmiermittel

Heinol Glissol Gleitmittel ist ein hochwirksames und permanentes Gleitmittel für höchste Gleitfähigkeit von:

- Kunststoff auf Kunststoff
- Metall auf Metall
- Metall auf Kunststoff
- Holz auf Holz

Heinol Glissol eignet sich besonders zum Schmieren von Möbelrolllädern. Im Test wurden 80.000 Hübe und mehr bei einem konstanten Schmierverhalten nachgewiesen. Heinol Glissol wird von führenden Möbel- und Möbelkomponentenherstellern empfohlen. Glissol ist silikonfrei und umweltfreundlich.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Glissol sparsam in die Führungsbahn des Möbelrollladers einbringen. Die Hauptreibung entsteht an den Wänden der Bahn und im Kurvenbereich. Diese Stellen sollen vorrangig geschmiert werden. Das Gleitmittel kann mittels der mit der Tube mitgelieferten Dosierdüse oder alternativ mit einem Pinsel, Schwamm oder den Fingern aufgetragen werden.

Tipp:

Heinol Glissol macht schwergängige Schlösser im Handumdrehen wieder gängig:
Einfach Glissol auf den Schlüssel auftragen, ins Schloss einführen und drehen. Fertig.

Multi purpose use long-term lubricant

Heinol Glissol is a high performing lubricant for long-term lubrication of

- plastic to plastic
- metal to metal
- metal to plastic
- wood to wood

Tests have proven a constant lubrication behavior at low force levels of more than 80.000 cycles. Heinol Glissol is recommended by leading furniture and furniture component makers. Heinol Glissol is silicon free and environmental friendly.

Application:

Apply Glissol sparingly into the groove of the roller shutter. The main friction occurs on the walls and in the curves of the roller shutter groove. Those areas should be lubricated very thoroughly.
The lubricant can be applied in various ways. Feel free to contact us for recommendations.

Tip:

Heinol Glissol makes rough running locks run smooth within seconds:
Just apply a small amount of Glissol to the key, insert it into the lock and turn it. Ready.