

RETARDATEUR POUR NETTOYANTS FSG

Domaine d'application

Ce retardateur est ajouté aux nettoyants pour plastique FSG et aux nettoyants industriels FSG pour obtenir des résultats optimaux lors du nettoyage des surfaces foncées ou brillantes.

Caractéristiques du produit

L'ajout du retardateur rallonge la durée d'évaporation du nettoyant permettant ainsi de minimiser les traces dûes au séchage particulièrement sur les surfaces foncées et brillantes.

Conseils d'utilisation

Ajouter le retardateur dans la proportion souhaitée. Secouer ensuite brièvement le mélange

Données sur le produit

Etat physique: liquide

Coloris : incolore

Durée de stockage : au minimum 2 ans, dans les emballages d'origine et dans des conditions de stockage appropriées

Sécurité sur le lieu de travail / Consignes de sécurité

- Facilement inflammable
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'embrasement - ne pas fumer
- Ne pas respirer les vapeurs
- Ne pas déverser le produit dans les égouts
- Utiliser le produit dans un endroit bien aéré

Extraits des textes de loi. Pour d'autres informations, consultez l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

Consignes concernant la mise au rebut

- Ne pas déverser le produit dans les égouts
- Renvoyez les conteneurs vides au fabricant ou remettez-les à l'usine de recyclage des matériaux lorsqu'ils sont complètement vides et dégazés.

Pour d'autres informations : consultez la fiche de données de sécurité CE ou adressez-vous à l'administration en charge du recyclage des déchets

Forme de livraison

500 ml	Bouteille
1 l	Bouteille
5 l	Bidon
30 l	Bidon
200 l	Fûts